

# Delo<sup>®</sup>, protección defensa a defensa para autobuses de eje sencillo o doble.



## Cárter del motor

- Delo 400 XSP SAE 5W-40
- Delo 400 XLE SAE 15W-40
- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 SDE SAE 15W-40
- Delo 400 NG SAE 15W-40 (para motores GNC/GNL)



## Sistema de enfriamiento

- Delo ELC Antifreeze/Coolant
- Delo XLC Antifreeze/Coolant



## Pernos rey, tensores y otros puntos de engrase

- Delo Grease ESI EP 2
- Delo Grease EP
- Delo Starplex<sup>®</sup> EP



## Transmisión (automática)

- Delo Syn ATF HD
- Chevron ATF HD 389



## Diferenciales y ejes

- Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90
- Delo Gear ESI SAE 80W-90



Disponible con Certificación ISOCLEAN<sup>™</sup>

Pregunte a su asesor comercial sobre la disponibilidad del programa ISOCLEAN en su país.

Las recomendaciones de producto sólo son una guía general para usar en diferentes autobuses de eje sencillo o doble. Cada uno de éstos tienen diferentes requerimientos de lubricación y de refrigerantes. Es muy importante contactar a su representante de Chevron o revisar las recomendaciones del fabricante de equipo original con respecto al producto adecuado para cada aplicación. También puede contactar a nuestro departamento de servicio técnico para verificar las especificaciones de los OEMs.

Para más información:

<http://latinamerica.chevronlubricants.com>

# Delo<sup>®</sup>

Vamos más lejos.<sup>®</sup>

Un Producto de la empresa **Chevron**

USA: © 2020 Chevron Products Company a Division of Chevron U.S.A. Inc. México: © 2020 Productos Chevron México, S. de R.L. de C.V. El Salvador: © 2020 Chevron Lubricant Oils, S.A. Colombia: © 2020 Chevron Petroleum Company. Todos los derechos reservados. Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.

