



Protección Delo® para equipos agrícolas



Cárter del motor

Delo® 400 MGX SAE 15W-40
Delo® 400 XSP SAE 5W-40
Delo® 400 XLE SAE 15W-40
Delo® 400 SDE SAE 15W-40

Sistema de enfriamiento

Delo® ELC Antifreeze/Coolant
Delo® XLC Antifreeze/Coolant



Rodamientos

Delo® Grease ESI
Delo® Heavy Duty EP
Delo® Grease EP

Transmisiones

⚙️ Chevron 1000 THF (para unidades con depósitos comunes de THF)
Chevron Synthetic All Weather THF (para unidades con depósitos comunes de THF)



Sistema hidráulico

⚙️ Chevron 1000 THF (para unidades con depósitos comunes de THF)
Chevron Synthetic All Weather THF (para unidades con depósitos comunes de THF)



Diferenciales y engranajes

⚙️ Chevron 1000 THF (para unidades con depósitos comunes de THF)
Chevron Synthetic All Weather THF (para unidades con depósitos comunes de THF)



⚙️ Disponible con certificación ISOCLEAN®

Pregunte a su asesor comercial sobre la disponibilidad del programa ISOCLEAN en su país.

Las recomendaciones de producto sólo son una guía general para usar en diferentes equipos de construcción. Todos los fabricantes tienen diferentes requerimientos y recomendaciones de lubricantes y refrigerantes. Es muy importante contactar al representante de Chevron o referirse al manual del fabricante para confirmar el uso del producto adecuado. Puede comunicarse con nuestra organización LUBETEK (800-LUBE-TEK) para confirmar las recomendaciones específicas del fabricante.

Delo®

Vamos más lejos.



Un producto de la empresa Chevron

USA: ©2017 Chevron Products Company a Division of Chevron U.S.A. Inc. México: ©2017 Productos Chevron México, S de RL de CV.
El Salvador: ©2017 Chevron Lubricants Oils S.A. Colombia: ©2017 Chevron Petroleum Company. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.