

ELIGE LA PROTECCIÓN PARA TU MOTOR

PROTECCIÓN HASTA PROTECCIÓN HASTA PROTECCIÓN HASTA PROTECCIÓN HASTA 8,000 16.000 8.000 8.000 KM³ KM* KM^* **KM**** dexos 1 **FULL SYNTHETIC** SYNTHETIC BLEND SYNBLEND LOW † HAVOLINE PRO-DS SYNBLEND HIGH †HAVOLINE **HIGH MILEAGE FULL SYNTHETIC VISCOSITY** SYNBLEND DX **VISCOSITY SYNBLEND** 0W-16. 0W-20 POTENCIA DEL MOTOR Potencia máxima del motor **VENTAJA DE ALTO** Aditivos que cuidan sellos y juntas del motor Combate la descom-Mantiene la Resistente a la Mayor estabilidad y 76% posición del aceite viscosidad original descomposición más resistencia a la Resistencia al calor relacionada con la del aceite durante térmica. degradación térmica más tiempo. temperatura. Mantenimiento Excelente economía de Mantenimiento óptimo de la óptimo de la combustible, lo que ayuda a eficiencia ahorrar costos. eficiencia Reduce el desgaste 25% menos desgaste en 50% menos desgaste en PROTECCIÓN CONTRA Reduce considerable-Protección

antidesgaste

Menor acumulación

de lodos y

depósitoś

***Comparado con el estándar de la industria

COMPATIBILIDAD

HÍBRIDA

KILOMETRAJE

ESTABILIDAD

TÉRMICA

ECONOMÍA DE

COMBUSTIBLE

EL DESGASTE

LIMPIEZA

mente el desgaste

Combate los sedimen-

tos y acumulación de

depósitos.

relacionado con la

fricción. Combate los sedimen-

tos y acumulación de

depósitos.

comparación con el estándar de la industria

Menor acumulación de lodos

y depósitos

comparación con el estándar

de la industria

Control insuperable de sedimentos

hasta un 25% mejor en compara-ción con el estándar de la industria

^{**}Protección garantizada por 16,000 kilómetros o un año, lo que ocurra primero. Visita havoline.com para más detalles.
*Protección garantizada por 8,000 kilómetros o un año, lo que ocurra primero. Visita havoline.com para más detalles.
†Licencia GM dexos1™ Gen 3 (grados de viscosidad 0W20, 5W30)